製品紹介
New Products

PHS 携帯機　WX01J（JHP-953）
PHS Personal Station WX01J（JHP-953）

1. 概要

WX01J（JHP-953）は，公衆用端末および自営内線用端末として使用できるPHS電話機である。

主な顧客は法人で，情報漏洩に繋がり易いWebブラウザ，カメラなどは搭載せず，音声通話と，メールに特化したシンプルな機能を持つ。電気回路や機構構造の工夫によってコストダウンを図り，納入価格を大幅に低減した。

また，引き出し式外部アンテナによりアンテナ性能を向上させ，外部アンテナを用いている既設のPBXメーカ製オフィス電話機の置き換え需要にも応えることができる。

現行機で好評の「管理者ロック」などのセキュリティ機能はすべて受け継いでおり，法人向け内線端末として求められる機能をすべて網羅した商品である。

PHS携帯機 WX01J（JHP-953）
PHS Personal Station WX01J（JHP-953）

2. 特長

⑴ 内線用「オフィスモード」（自営第２版）に対応
オフィス内では自営内線用端末，外出時は公衆用PHS端末として使用可能。

⑵ W-VPN（ウィルコム社 全国モバイル内線ソリューション）対応
ウィルコム網と接続し，日本全国どこにいても内線番号での呼び出しが可能。

⑶ セキュリティ強化「管理者ロック機能」に対応
電話機の管理者がメールの送受信，USB接続など機能の一部を制限することが可能。業務に必要の無い機能を一括して制限できる。

⑷ 内線電話機能をカスタマイズする「カスタムボタン」を装備
様々な機能を割り当てが可能なカスタムボタンを装備。内線発信番号等を登録でき，オフィス電話機としての操作性を向上。

⑸ 赤外線通信機能を搭載
赤外線通信機能を有している他のPHS，携帯電話機から，電話帳データを素早く転送することが可能。

⑹ 外部アンテナの採用
オフィス内等の弱電界環境下でも安定した通信が可能。

3. 仕様

無線周波数帯：	1,900MHz帯 （1,884.650～1,919.450MHz）
送信出力：	10mW（平均）
変調方式：	π/4シフトQPSK，π/2シフトBPSK
音声符号化方式：	32kbit/s（ADPCM） 16kbit/s（ADPCM）
連続待ち受け時間：	約660時間（公衆モード）
連続通話時間：	約8.5時間（公衆モード）
充電時間：	約2.5時間
表示器：	2インチ　カラーTFT液晶
入出力インタフェース：	
データ通信	micro USBコネクタ
イヤホンマイク	平型10ピンコネクタ
外形寸法：	43（W）×128（H）×14（D）mm （アンテナなどの突起物を除く）
質量：	約90g
環境条件：	
動作温度	0 ~ +40℃
保存温度	-30 ~+60℃
付属品：	
電池パック	リチウムイオン電池 630mAh
ACアダプタ	入力：AC100-240V 出力：DC5V　550mA
取扱説明書	クイックマニュアル （簡易版取扱説明書）

お問合せ先　JRC サポートセンター
一般加入電話・公衆電話から：
0570-003899
PHS・携帯電話から：
0422-45-7772